

*Accessoires HP optionnels IDROBASE*

## Lance lavage châssis (gicleurs 04,rallonge) NHP AR PRO BC 6-140/ 140 K /7-160/ 6740/70

Ref. 176331



Livré avec lance demi simple M 22 coudée  
et raccord à bille G 1/4F- quick F

Cette lance permet d'effectuer aisément le nettoyage de châssis des véhicules et des machines outils, sans avoir besoin de surélever le matériel.

Cette lance est équipée de raccords quick qui permettent de la raccorder au NHP sans outils.

La lance lavage de châssis peut être utilisée avec un NHP eau froide ou eau chaude.

- Lance équipée de deux roues fixes et une roue pivotante.
- Lance avec raccord tournant 360° articulé.
- Bras de lance inox avec raccord quick mâle et femelle

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>250</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0.4</b>
Angle gicleur HP	Degré (°)	<b>40</b>
Largeur de travail	Millimètres (mm)	<b>550</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1800</b>
Diamètre roues	Millimètres (Mm)	<b>50</b>
Type de matière		<b>Laiton + Acier + PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Longueur lance HP	Centimètres (M)	<b>95</b>
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		<b>QUICK F</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>2</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>1000</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>580</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>50</b>