

*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

## **Pompe HP 200 bars 15L/mm 1450trs DX HN RK 15.20**

Ref. AR-20638



Version à arbre à arbre mâle.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle arrière avec vidange d'huile et niveau d'huile.
- Bouchon avec jauge de niveau d'huile sur corps de pompe.
- Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.

### **Données techniques**

Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	<b>200</b>
Sortie arbre vue de face		<b>Droite</b>
Diamètre arbre		<b>24</b>
Version pompe		<b>Radiale</b>
Version arbre		<b>Mâle</b>
Nombre tours	<i>tr/mn (tr/mn)</i>	<b>1450</b>
Puissance moteur	<i>kilovoltampère (kVA)</i>	<b>5.5</b>
Puissance moteur	<i>cheval-vapeur (hp)</i>	<b>7.5</b>
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	<b>900</b>
Type de matière		<b>Laiton nickelé, aluminium, acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	<b>40</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>9</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>252</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>172.2</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>123.4</b>